



TRİPOD TURNİKELER SC-268



Gövde	: 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik, kilitli jeton ya da para ünitesi.
Göbek	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
Kollar	: 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
Ölçüler	: 280x950x1050 mm, Kol:450 mm, ~45 kg
Göstergeler	: Her iki ayakta standart, (Üst kapak opsiyonel)
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
Sıcaklık	: -20 / +60 °C - (Ops. Isıtıcı ile -40°)
Çalışma Modu	: Jeton ya da madeni para ile tetikleme, çıkış serbest yada kilitli. (1-2-3-4 TL ile geçiş imkanı)
Özellikler	: Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	: 30 kişi / dakika
Opsiyon	: Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

