



TRİPOD TURNİKELER SC-278



Gövde	: İç ortam gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik, kilitli para ve printer ünitesi.
Göbek	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
Kollar	: 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
Ölçüler	: 280x800x1630 mm, Kol:450 mm, ~75 kg
Göstergeler	: Ön panelde standart, kart okuma yuvası.
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / Max:60W
Sıcaklık	: +5 / +40 °C
Çalışma Modu	: Madeni para ve kart ile çalışır. Para üstü ve indirim kuponu verir. Merkezden yönetilir.
Özellikler	: TCP-IP çıkış, RFID kart okuyucu, barkod printer, LCD Ekran. Madeni tüm paraları tanır.
Çıkışlar	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	: 30 kişi / dakika
Opsiyon	: Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

