



VİP TURNİKELER SC-312-C



Gövde	: 304 kalite paslanmaz çelik silindir gövde, iç ortam kullanım.
Mekanizma	: Motorlu sürüş, seleneoid kilitleme, kayış ile tahrik.
Kanat	: 10 mm laser kesim pleksiglas.
Ölçüler	: 230x230x1000 mm, Silindir Çapı:168 mm Kanat:500-800 mm, ~38 kg
Göstergeler	: Kanat üzerinde 2 renkli ışıklı gösterge standart, beklemede kırmızı, açılma da yeşil yanar.
Açma Süresi	: 3 sn
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:30W
Sıcaklık	: -10 / +60 °C
Çalışma Modu	: Çift yön motorlu hareket, otomatik kapanma, yavaşlama modu.
Özellikler	: Çalışma modu seçimi, kapanma süresi ayarı, pc ve servis portu, uyarı sesi iptali.
Çıkışlar	: Kanat durum bilgisi.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile turnike istenen yöne açılır, enerji yok iken el ile itilerek açılır.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kullanım Yeri	: Plazalar, iş merkezleri, okullar, belediyeler, kamu kurumları, fabrikalar.
Opsiyon	: Kanat üzeri logo baskı, RF kontrol kartı, buton, emniyet sensörü, karşı ayak, okuyucu ayağı.

